



TU - L3

LUBRICATOR
LUBRIFICATORE

Attachment / Accessori

C-type bracket (TU-BC3)
Staffa a C (TU-BC3)

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Port size / Taglia	G 1/4" G 3/8" G 1/2"
Fluid / Fluido	Air / Aria
Max. operating pressure Range massimo di pressione	10 Bar
Proof pressure Pressione di scoppio	15 Bar
Ambient temperature Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
Lubricating oil capacity Capacità tazza olio	65 cc (L)
Min. flow for oil drip Flusso minimo gocciolamento olio	50 L/min
Recommended lubricating oil Olio di lubrificazione consigliato	ISO-VG32
Weight / Peso	345 g
Attachment / Accessori	C-type bracket (TU-BC3) staffa a C (TU-BC3)

ENCODING / CODIFICA

TU - L3 - □ - □

<p>Model Modello</p>	<p>Port size: Connessione: 14 1/4" 38 3/8" 12 1/2"</p>	<p>Bowl /Tazza: P Protection case Tazza protetta M Metal bowl Tazza di metallo</p>
---------------------------------	---	---

DIMENSIONS / DIMENSIONI

